

TRAPANI INDUSTRIALI



CAPACITÀ
FINO A **13** mm

DALMAR
impex s.r.l.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- *Capacità mandrino fino a 13 mm*
- *Potenza fino a 750 Watt*
- *Velocità da 450 a 2.600 giri*
- *Tipi di mandrini disponibili: a cremagliera, autoserrante in ferro, autoserrante in plastica*
- *Disponibilità di modelli reversibili*
- *Impugnatura ergonomica rivestita in gomma*
- *Impugnatura laterale in dotazione (per modelli da 13 mm)*
- *Livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti*



1410
1410-A



1410R



1454ES
1454ES-A



1454ESR
1454ESR-A



DI0114TR
DI0116TR



DI0117TR
DI0118TR



1449ESB
1449ESB-A



1449ESBR
1449ESBR-A



2L1630

CODICE	CAPACITÀ mandrino mm	Tipo di mandrino	Velocità a vuoto g/min	Potenza Watt	Peso Kg	Consumo aria l/min	Lunghezza	Filetto albero	Attacco aria
1410	6	cremagliera	2600	250	0,7	360	140	3/8"-24	1/4"
1410-A	6	autoserrante	2600	250	0,8	360	160	3/8"-24	1/4"
1410R	6	cremagliera	2000	150	0,8	300	160	3/8"-24	1/4"
1454ES	10	cremagliera	2600	670	1,1	840	175	3/8"-24	1/4"
1454ES-A	10	autoserrante	2600	670	1,1	840	180	3/8"-24	1/4"
1454ESR	10	cremagliera	2000	450	1,2	720	185	3/8"-24	1/4"
1454ESR-A	10	autoserrante	2000	450	1,2	720	190	3/8"-24	1/4"
DI0114TR	10	autoserrante	2200	370	1,1	200	172	3/8"-24	1/4"
DI0116TR	10	autoserrante	1800	370	1,1	280	172	3/8"-24	1/4"
DI0117TR	13	autoserrante	500	370	1,5	240	215	1/2"-20	1/4"
DI0118TR	13	autoserrante	400	370	1,5	280	215	1/2"-20	1/4"
1449ESB	13	cremagliera	500	670	1,6	840	220	1/2"-20	1/4"
1449ESB-A	13	autoserrante	500	670	1,5	840	225	1/2"-20	1/4"
1449ESBR	13	cremagliera	450	450	1,7	720	235	1/2"-20	1/4"
1449ESBR-A	13	autoserrante	450	450	1,6	720	235	1/2"-20	1/4"
2L1630	10	cremagliera	2600	560	1,1	780	225	3/8"-24	1/4"

TABELLA FORATURA

Velocità a vuoto del trapano													
Materiale	Diametro della punta (mm)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Acciaio dolce	6000 4500		3300		2600		1300				700		giri/min
Acciaio legato	3300 2600		1300		700								giri/min
Ghisa	4500 3300		2600		1300					700			giri/min
Alluminio e bronzo	20000		6000		4500		3300			2600			giri/min
Materiale composito (Punta in carburo)	20000		6000		4500		3300			2600			giri/min
Legno		20000		6000		4500		3300		2600			giri/min



Dalmar Impex s.r.l. • Via E. Fermi, 6 • 20090 Segrate (MI)
 Tel. 022138353 r.a. • Fax 022139815 • E-mail: info@dalmarimpex.it
www.dalmarimpex.it

Distribuito da