


Versione	Simbolo	Tipo
Taglia 1, con raccordi ad innesto rapido		A113
Taglia 2, con raccordi ad innesto rapido		A213


Fornibili anche con configurazioni speciali a richiesta e con valvola di ritegno applicabile nella presa o nella spina (da specificare in fase d'ordine)




Serie di connettori multipli fornibili in diverse configurazioni (numero e diametro tubi). Sono normalmente impiegati in tutti quei casi in cui si renda necessaria la disconnessione rapida di più collegamenti con una sola operazione. La connessione dei tubi all'interno della presa è con raccordi ad innesto rapido.

Per gli articoli standard, codici e dimensioni vedi tabella pag. 4.55.2.


Caratteristiche tecniche	
Fluido	Aria compressa
Pressione	0 ÷ 12 bar (Tenuta al vuoto: 750 mm. Hg)
Temperatura	-20 °C ÷ 70 °C
Connessioni (ø tubo)	4x2,5; 5x3; 6x4; 8x6
Tubi di collegamento	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati.
Tolleranze tubi	± 0,05 mm
Materiali	Corpo: Alluminio verniciato Leva di sgancio: Acciaio Inox Raccordi: Ottone Guarnizioni: Gomma nitrilica (NBR)



SPINA VOLANTE



PRESA FISSA



FORATURA PER PRESA

Codice	Articolo	ø Tubo	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	n° tubi
025001	A113-4-12	4x2,5	93	100	45	113	103	32	28	88	38	4,5	12
025002	A113-5-10	5x3,2	93	100	45	113	103	32	28	88	38	4,5	10
025003	A113-6-10	6x4	93	100	45	113	103	32	28	88	38	4,5	10
025004	A113-8-8	8x6	93	100	45	113	103	32	28	88	38	4,5	8
025021	A213-4-20	4x2,5	120	100	45	140	130	32	28	115	38	4,5	20
025022	A213-6-14	6x4	120	100	45	140	130	32	28	115	38	4,5	14