

AVVITATORI PNEUMATICI A SALTERELLI



COPPIA DI SERRAGGIO
DA 1,5 A 9 Nm

DALMAR
impex s.r.l.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- *Frizione regolabile esternamente (su scala graduata)*
- *Mandrino rapido con attacco esagonale da 1/4"*
- *Avviamento a pulsante o a leva*
- *Impugnatura ergonomica con guaina in gomma*
- *Scarico aria inferiore*
- *Ampio range di coppia per ogni singolo avvitatore (con unica molla frizione)*
- *Peso contenuto (esclusiva combinazione di materiale composito e metallo)*
- *Motore brevettato: potenza superiore del 30% rispetto ai motori tradizionali*
- *Motore di seconda generazione a 6 palette*
- *Frizione a basse vibrazioni brevettata*

MODELLO	Velocità a vuoto giri/min	COPPIA Nm	Peso Kg	Consumo aria l/min	Lunghezza totale mm	Attacco inserto	Attacco aria
CCP48	1700	1.5-6.0	0,90	550	165	ESAG. 1/4"	1/4"
CCP58	750	1.5-9.0	0,90	550	165	ESAG. 1/4"	1/4"
CS48	1700	1.5-6.0	0,85	550	210	ESAG. 1/4"	1/4"
CS58	750	1.5-9.0	0,85	550	210	ESAG. 1/4"	1/4"



Dalmar Impex s.r.l. • Via E. Fermi, 6 • 20090 Segrate (MI)
Tel. 022138353 r.a. • Fax 022139815 • E-mail: info@dalmarimpex.it
www.dalmarimpex.it

Distribuito da